





IL-925R | FOLDING INSPECTION LIGHT

- 925 lumen white COB LED, 6500k
- Secondary rear 475 lumen white COB LED, 6500k
- Extra top torch - 150 lumen SMD LED, 6500k
- Compact hand-held size
- Super tough aluminium & nylon construction
- 180˚ vertical folding head
- Super strong magnetic base
- IK07 shock resistant - 2m drop resistant
- IP54 dust & water resistant
- High quality 2600mAh li-ion battery
- Battery level & charging indicators
- Fast 1A USB-C charging - 4 hour charge time
- 1m high quality USB-C cable included

BATTERY	3.7v 2600mAh Li-ion
WEIGHT	193g
DIMENSIONS	folded 162 x 40 x 29 mm extended 304 x 33 x 29 mm

LUMEN 925LM | **RUNTIME** 2.5-9H | **BEAM** 41M | **IP RATING** IP54/IK07



IL-925R | LAMPE D'INSPECTION PLIABLE

- LED COB blanche de 925 lumens, 6500K
- LED COB blanche arrière secondaire de 475 lumens, 6500K
- Lampe torche supérieure supplémentaire - LED SMD 150 lumens, 6500K
- Format portatif compact
- Construction ultra résistante en aluminium et en nylon
- Tête pliante verticale à 180˚
- Base magnétique super puissante
- Résistant aux chocs IK07 - Résistant aux chutes de 2 m
- IP54 résistant à la poussière et à l'eau
- Batterie Li-ion 2600 mAh de haute qualité
- Indicateurs de niveau de batterie et de charge
- Chargement USB-C rapide 1A - Temps de charge de 4 heures
- Câble USB-C de haute qualité de 1 m inclus

BATTERIE	3.7v 2600mAh Li-ion
POIDS	193g
DIMENSIONS	plié 162 x 40 x 29 mm déplié 304 x 33 x 29 mm

LUMEN 925LM | **AUTONOMIE** 2.5-9H | **FAISCEAU** 41M | **ÉVALUATION** IP54/IK07

an **ASPEN PUMPS GROUP** company



IL-925R | KLAPPBARES INSPEKTIONSLICHT

- 925 Lumen weiße COB-LED, 6500K
- Sekundäre weiße COB-LED mit 475 Lumen auf der Rückseite, 6500K
- Zusätzliche Taschenlampe oben – 150 Lumen SMD-LED, 6500K
- Kompakte Handgröße
- Super robuste Aluminium- und Nylonkonstruktion
- 180˚ vertikal klappbarer Kopf
- Superstarker Magnetfuß
- IK07 stoßfest – 2 m sturzsicher
- IP54 staub- und wasserdicht
- Hochwertiger 2600-mAh-Li-Ionen-Akku
- Batteriestands- und Ladeanzeigen
- Schnelles 1A-USB-C-Laden – 4 Stunden Ladezeit
- 1 m hochwertiges USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten

BATTERIE	3.7v 2600mAh Li-ion
GEWICHT	193g
ABMESSUNGEN	efaltet 162 x 40 x 29 mm entfaltet 304 x 33 x 29 mm

LUMEN 925LM | **LAUFZEIT** 2.5-9H | **STRAHL** 41M | **IP-SCHUTZKLASSE** IP54/IK07

an **ASPEN PUMPS GROUP** company



IL-925R | OPVOUWBAAR INSPECTIELICHT

- Witte COB-LED van 925 lumen, 6500k
- Secundaire witte COB-LED van 475 lumen aan de achterzijde, 6500k
- Extra toplamp - 150 lumen SMD LED, 6500k
- Compact handformaat
- Supersterke constructie van aluminium en nylon
- 180˚ verticale vouwkop
- Supersterke magnetische voet
- IK07 schokbestendig - 2m valbestendig
- IP54 stof- en waterbestendig
- Hoogwaardige 2600mAh li-ionbatterij
- Batterijniveau en oplaadindicatoren
- Snel opladen via 1A USB-C - oplaadtijd van 4 uur
- Inclusief hoogwaardige USB-C-kabel van 1 m

BATTERIJ	3.7v 2600mAh Li-ion
GEWICHT	193g
AFMETINGEN	gevouwen 162 x 40 x 29 mm verlengbaar 304 x 33 x 29 mm

LUMEN 925LM | **BEDRIJFSTIJD** 2.5-9U | **LICHT BUNDEL** 41M | **IP-KLASSE** IP54/IK07

an **ASPEN PUMPS GROUP** company



IL-925R | LUZ DE INSPECCIÓN PLEGABLE

- LED COB blanco de 925 lúmenes, 6500 k
- LED SMD blanco trasero secundario de 475 lúmenes, 6500 k
- Linterna superior adicional: LED SMD de 150 lúmenes, 6500 k
- Tamaño de bolsillo compacto y ultraligero
- Construcción resistente de aluminio y nailon
- Cabezal plegable vertical de 180˚
- Base magnética súper fuerte
- IK07: resistente a golpes y caídas
- hasta 2 m
- IP54: resistente al polvo y al agua
- Batería de iones de litio de 2600 mAh de alta calidad
- Indicadores de carga y nivel de batería
- Carga rápida USB-C 1A: tiempo de carga de 4 horas
- Incluye cable USB-C de alta calidad, de 1 m
-

BATERÍA	3,7 v 2600 mAh Li-ion
PESO	193 g
DIMENSIONES	plegada 162 x 40 x 29 mm extendida 304 x 33 x 29 mm

LÚMENES 925LM | **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** 2.5-9H | **HAZ** 41M | **CLASIFICACIÓN IP** IP54/IK07







IL-925R | LUCE DI ISPEZIONE PIEGHEVOLE

- LED COB bianco da 925 lumen, 6500k
- LED SMD bianco secondario posteriore da 475 lumen, 6500k
- Torcia extra superiore - LED SMD da 150 lumen, 6500k
- Dimensioni compatte da maneggevole
- Costruzione ultra resistente in alluminio e nylon
- Testa pieghevole verticale a 180°
- Base magnetica molto resistente
- Resistente agli urti IK07 - Resistente alle cadute da 2 m
- Resistente alla polvere e all'acqua IP54
- Batteria agli ioni di litio da 2600 mAh di alta qualità
- Indicatori di livello e carica della batteria
- Tempo di ricarica rapido di 4 ore
- Cavo USB-C di alta qualità da 1 m incluso

BATTERIA	3.7v 2600mAh Li-ion
PESO	193gr
DIMENSIONI	piegato 162 x 40 x 29 mm estendibile 304 x 33 x 29 mm

LUMEN 925LM | **DURATA** 2.5-9H | **FASCIO** 41M | **CLASSIFICAZIONE IP** IP54/IK07



IL-925R | KONTROLA SKŁADANIA ŚWIATŁO

- Biała dioda LED COB o mocy 925 lumenów, 6500 tys
- Wtórna tylna dioda LED COB o mocy 475 lumenów, 6500 tys
- Dodatkowa górna latarka - 150 lumenów SMD LED, 6500k
- Kompaktowy, poręczny rozmiar
- Super wytrzymała konstrukcja z aluminium i nylonu
- Głowica składana w pionie o 180˚
- Super mocna podstawa magnetyczna
- Odporność na wstrząsy IK07 - odporność na upadek z 2 m
- Odporność na kurz i wodę IP54
- Wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy o pojemności 2600 mAh
- Wskaźniki poziomu baterii i ładowania
- Szybkie ładowanie 1A przez USB-C – czas ładowania 4 godziny
- W zestawie wysokiej jakości kabel USB-C o długości 1 m

AKUMULATOR	Litowo-jonowy 3,7 V 2600 mAh
WAGA	193g
WYMIARY	po złożeniu 162 x 40 x 29 mm przedłużony 304 x 33 x 29 mm

LUMENÓW 925LM | **CZAS DZIAŁANIA** 2.5-9H | **WIĄZKA** 41M | **STOPIEŃ IP** IP54/IK07

an **ASPEN PUMPS GROUP** company



IL-925R | FOLDING INSPECTION LIGHT

- 925 lumen white COB LED, 6500k
- Secondary rear 475 lumen white COB LED, 6500k
- Extra top torch - 150 lumen SMD LED, 6500k
- Compact hand-held size
- Super tough aluminum & nylon construction
- 180˚ vertical folding head
- Super strong magnetic base
- IK07 shock resistant - 6.5ft/2m drop resistant
- IP54 dust & water resistant
- High quality 2600mAh li-ion battery
- Battery level & charging indicators
- Fast 1A USB-C charging - 4 hour charge time
- 3.28ft high quality USB-C cable included

BATTERY	3.7v 2600mAh Li-ion
WEIGHT	6.8oz
DIMENSIONS	folded 6.38 x 1.57 x 1.14in extended 11.97 x 1.30 x 1.14in

LUMEN 925LM | **RUNTIME** 2.5-9H | **BEAM** 134.5FT | **IP RATING** IP54/IK07